

الحصول على تفاصيل الرسائل

Post:

[https://el.cloud.unifonic.com/rest/SMS/Messages/GetMessagesDetails/rest/SMS/Message  
s/GetMessagesDetails](https://el.cloud.unifonic.com/rest/SMS/Messages/GetMessagesDetails/rest/SMS/Message<br/>s/GetMessagesDetails)

تسمح لك واجهة برمجة تطبيقات الحصول على تفاصيل الرسائل من يونيفونك بالحصول على تفاصيل الرسائل التي تتضمن عوامل التصفية الاختيارية وإرجاع الرسائل المقسمة إلى صفحات أو الصفحة التالية أو الصفحة السابقة من خلال واجهات برمجة تطبيقات RESTful بسيطة

معلومات الاستعلام

AppSid

سلسلة

مطلوبة

سلسلة أحرف تعرّف تطبيقك بشكل فريد

dY2397564nsjfgwtSDE

MessageID

int64

معرف فريد يحدد الرسالة

senderID

سلسلة

SenderID الذي سيتم الإرسال منه، ويتم استخدام SenderID الافتراضي للتطبيق ما لم يُنص على خلاف ذلك

UNISMS

المستلم

int64

رقم الهاتف المحمول الخاص بالوجهة، يجب أن تكون أرقام الهواتف المحمولة بالتنسيق الدولي بدون 00 أو + مثال:

(966000000000)

966000000000

dateFrom

تاريخ

تاريخ البدء للفاصل الزمني للتقرير، يجب أن يكون تنسيق التاريخ هو yyyy-mm-dd

dateTo

تاريخ

تاريخ الانتهاء للفاصل الزمني للتقرير، يجب أن يكون تنسيق التاريخ هو yyyy-mm-dd

CorrelationID

سلسلة

هي قيمة معرف فريدة مرفقة بالطلبات والرسائل

الحد

int64

الحد الأقصى لعدد تفاصيل الرسائل

baseEncode

منطقي

أنظمة ترميز تحويل البيانات الثنائية إلى نص تمثل البيانات الثنائية بتنسيق سلسلة ASCII

صواب

خطأ

الاستجابات

200

نص الاستجابة

الكائن

الحصول على تفاصيل الرسائل التي تتضمن عوامل التصفية الاختيارية. إرجاع الرسائل المقسمة إلى صفحات أو الصفحة التالية أو الصفحة السابقة

نجاح

منطقي

مطلوبة

تم إرسال الطلب بنجاح

رسالة

سلسلة

مطلوبة

رسالة الخطأ إذا كانت القيمة خطأ، وخالية إذا كانت القيمة صواب

errorCode

سلسلة

مطلوبة

رمز الخطأ في حالة وجود أي منها

البيانات

الكائن

مطلوبة

معرف الرسالة، وقت الإنشاء، معرف الارتباط، الحالة، عدد الوحدات، التكلفة، الرصيد، المستلم

يحتوي على حقول إضافية

العناوين

الكائن

401

فشلت المصادقة

نص الاستجابة

json

432

يتعين أن يكون MessageId رقميًا

نص الاستجابة

json

599

فشل الطلب

نص الاستجابة

json

محدّث منذ 7 أشهر