

## رموز حالة HTTP

### Rest API

- 200 نجاح
- 400 لا توجد قواعد متطابقة
- 401 فشلت المصادقة
- 402 المعلمة AppSid مفقودة
- 403 عنوان IP غير صالح
- 404 إصدار API غير متوافق
- 406 تنسيق معلمة خاطئ
- 409 هذه الرسالة مكررة
- 410 تنسيق مستلم غير صالح
- 412 نص الرسالة طويل جدًا
- 415 سلسلة سداسية عشرية غير صالحة
- 417 تنسيق نص خاطئ
- 419 تنسيق بيانات خاطئ في الطلب
- 420 تجاوز حد الصفحة
- 421 لم يتم تحديد نص الرسالة
- 422 لم يتم تحديد معلمة المستلم
- 423 لم يتم تمرير المعلمة timeScheduled المطلوبة
- 429 تم إنشاء عدد كبير جدًا من الطلبات بواسطة هذا المستخدم
- 431 MessageId فارغ
- 432 يتعين أن يكون MessageId رقميًا
- 440 تنسيق مرسل خاطئ
- 449 نص الرسالة فارغ
- 450 تم توفير أرقام وجهات كثيرة جدًا
- 451 يتعين على المعلمة TimeScheduled الإشارة إلى الوقت في المستقبل

- 452 يتعين على المستخدم تحديد messageId أو معلمة المستلم
- 455 لم يتم العثور على رسالة مجدولة لهذا المستخدم
- 456 تنسيق correlationId خاطئ
- 459 تم ترميز معلمات المصادقة باستخدام تشفير Base64 بشكل غير صحيح
- 460 تشفير غير صالح (يجب أن يكون UCS2 أو GSM7)
- 480 لا يمكن لهذا المستخدم استخدام SenderID المحدد
- 481 البلد غير موجود
- 482 رقم الوجهة غير صالح
- 483 لم يتم العثور على المشغل
- 499 خطأ في طلب التكوين
- 546 نوع البيانات الخارجية غير متوافق في التكوين
- 548 تكوين قاموس خاطئ لمعلمة الاستجابة
- 599 فشل الطلب
- محدّث منذ 4 أشهر