

إرسال أول رسالة SMS لك عبر واجهة API في يونيفونك

لاستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST API من يونيفونك، ستحتاج إلى حساب يونيفونك ومعرف التطبيق (AppSid) ومرسل مسجل.

1. عنوان URL هو <https://el.cloud.unifonic.com/rest/SMS/messages>، والأسلوب هو 'POST'
2. في طلب واجهة برمجة التطبيقات، يجب عليك تضمين المعلمات التالية:

المعلمة	الوصف	القيمة
AppSid	سلسلة مصادقة تعرف تطبيقك بشكل فريد.	6v253153sxxxxxxxx
SenderID	يحدد SenderID من أرسل رسالة SMS، وعادةً ما يكون اسم العلامة التجارية؛ وفي حالة عدم إضافة هذه المعلمة، سيستخدم النظام SenderID الافتراضي	المرسل
المستلم	رقم الهاتف المحمول الخاص بالوجهة: يجب أن تكون أرقام الهواتف المحمولة بالتنسيق الدولي بدون 00 أو +. مثال(966507679351):	96650598XXXX
النص	نص الرسالة. يدعم كلاً من أحرف اللغة الإنجليزية وأحرف Unicode على سبيل المثال، أحرف اللغة العربية.	مرحبًا بالعالم!
responseType	تدعم تنسيق JSON فقط	JSON
CorrelationID	قيمة معرف فريدة مرفقة بالطلبات والرسائل.	CorrelationID
baseEncode	أنظمة ترميز تحويل البيانات الثنائية إلى نص تمثل البيانات الثنائية بتنسيق سلسلة ASCII	صواب
statusCallback	تصفية تقرير الرسائل وفقاً لحالة رسالة محددة، "مرسلة" أو "في قائمة الانتظار" أو "مرفوضة" أو "فشلت"	مرسل
غير متزامن	ينص على أنه سيتم تنفيذ الطلب بشكل غير متزامن بمجرد إرساله	خطأ

6	<p>تصنيف الرسائل (حركة المرور في المملكة العربية السعودية فقط)</p> <p>1- تحذير (الجهات الحكومية فقط)</p> <p>3- الخدمات</p> <p>5- (ترويجية) لمرسل الإعلان فقط-*</p> <p>(AD</p> <p>6- التوعية</p> <p>انظر امثال رسائل SMS</p>	MessageType

أمثلة على طلبات:API

```

CURL form-urlencoded example ▾  cURL Params example ▾  +
1  curl --location --request POST 'https://el.cloud.unifonic.com/rest/SMS/messages' \
2  --header 'Accept: application/json' \
3  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
4  --data-urlencode 'AppSid=axuN0U7QlmqVPsfdgoK0mZxxxxxxxx' \
5  --data-urlencode 'SenderID=UNISMS' \
6  --data-urlencode 'Body=Hello there' \
7  --data-urlencode 'Recipient=96650767XXXX' \
8  --data-urlencode 'responseType=JSON' \
9  --data-urlencode 'CorrelationID=CorrelationID' \
10 --data-urlencode 'baseEncode=true' \
11 --data-urlencode 'MessageType=6'
12 --data-urlencode 'statusCallback=sent' \
13 --data-urlencode 'async=false'

```

مثال على استجابة API :

رمز الاستجابة 200 لاستلام الطلب بنجاح

استجابة 400 طلب غير صالح

```
Response 200 ok ▾ Response 400 Bad Request ▾ +
1 {
2   "success": true,
3   "message": "",
4   "errorCode": "ER-00",
5   "data": {
6     "MessageID": 42000348806924,
7     "CorrelationID": "CorrelationID",
8     "Status": "Sent",
9     "NumberOfUnits": 0,
10    "Cost": 0,
11    "Balance": 0,
12    "Recipient": "971507679351",
13    "TimeCreated": "2022-09-06 14:06:25.979",
14    "CurrencyCode": ""
15  }
16 }
```

تدعم واجهة API في يونيفونك تنسيق JSON فقط. يتعين على جميع الطلبات استخدام العنوان "نوع المحتوى" المعين إلى التطبيق/Json.

استجابات API

رموز حالة HTTP

200 نجاح

400 لا توجد قواعد متطابقة

401 فشلت المصادقة

402 المعلمة AppSid مفقودة

403 عنوان IP غير صالح

404 إصدار API غير متوافق

406 تنسيق معلمة خاطئ

409 هذه الرسالة مكررة

410 تنسيق مستلم غير صالح

412 نص الرسالة طويل جدًا

415 سلسلة سداسية عشرية غير صالحة

417 تنسيق نص خاطئ

- 419تنسيق بيانات خاطئ في الطلب
- 420تجاوز حد الصفحة
- 421لم يتم تحديد نص الرسالة
- 422لم يتم تحديد معلمة المستلم
- 423لم يتم تمرير المعلمة timeScheduled المطلوبة
- 429تم إنشاء عدد كبير جداً من الطلبات بواسطة هذا المستخدم
- 431 MessageId فارغ
- 432يتعين أن يكون MessageId رقمياً
- 440تنسيق مرسل خاطئ
- 449نص الرسالة فارغ
- 450تم توفير أرقام وجهات كثيرة جداً
- 451يتعين على المعلمة TimeScheduled الإشارة إلى الوقت في المستقبل
- 452يتعين على المستخدم تحديد messageId أو معلمة المستلم
- 455لم يتم العثور على رسالة مجدولة لهذا المستخدم
- 456تنسيق correlationId خاطئ
- 459تم ترميز معلمات المصادقة باستخدام تشفير Base64 بشكل غير صحيح
- 460تشفير غير صالح) يجب أن يكون UCS2 أو GSM7
- 480لا يمكن لهذا المستخدم استخدام SenderID المحدد
- 481البلد غير موجود
- 482رقم الوجهة غير صالح
- 483لم يتم العثور على المشغل
- 499خطأ في طلب التكوين
- 546نوع البيانات الخارجية غير متوافق في التكوين
- 548تكوين قاموس خاطئ لمعلمة الاستجابة
- 599فشل الطلب
- محدّث منذ حوالي شهرين